

## Deklaracja właściwości użytkowych

1. Produkt: nawiewnik ciśnieniowy VM-G z czerpnią CEA

2. Producent: ANJOS VENTILATION, Roche Blanche, FR-01230 Torcieau, Francja

3. Przepływ powietrza (nawiewnik otwarty)

- VM-G 22, montaż na otworze o wysokości 12 mm

przy różnicy ciśnień 10,2 Pa: 17,5 m<sup>3</sup>/h

przy różnicy ciśnień 19,6 Pa: 22,8 m<sup>3</sup>/h

- VM-G 30, montaż na otworze o wysokości 12 mm

przy różnicy ciśnień 9,9 Pa: 21,4 m<sup>3</sup>/h

przy różnicy ciśnień 21,1 Pa: 30,8 m<sup>3</sup>/h

4. Tłumienie akustyczne

- VM-G 22, Dn,e,w (Ctr) = 34 [dB]

- VM-G 30, Dn,e,w (Ctr) = 34 [dB]

Informacja przygotowana w oparciu o raport z badań nr 2814316-3, wystawiony przez CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES AÉRAULIQUES ET THERMIQUES, Domaine Scientifique de la Doua - 25, avenue des Arts - BP 52042 - 69603 Villeurbanne Cedex - France.

**DOBRY KLIMAT**  
46-020 Czarnowąsy, ul. Nowe Osiedle 10  
tel./fax (+48) 77 457 06 71  
NIP 754-147-00-87  
adres do korespondencji:  
ul. Książka Op. 3, 45-006 OPOLE

